Informationsschreiben zur Reinigung und Imprägnierung von Acrylfaser Schirm-Bespannung

Sehr geehrter Kunde,
mit diesem Schreiben übermitteln wir ihnen Informationen zur Reinigung und Imprägnierung der Bespannung ihres Meissl Schirms.

1. **Grundsätzliches:**

Die Reinigung der Acrylbespannung sollte regelmäßig und mindestens ein- bis zweimal pro Jahr durchgeführt werden. Bitte beachten Sie folgende Pflegehinweise:
Den Schirm am besten im voll aufgespannten Zustand mit einer weichen Bürste und sanftem Wasserstrahl reinigen. Für große Schirme ist eine Hebebühne von Vorteil. Reinigungsvorgänge sollen grundsätzlich von oben nach unten durchgeführt werden. Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung reinigen – die Reinigungssubstanz könnte dabei antrocknen und Flecken hinterlassen. Zur Reinigung der Schirm-Innenseite sorgen sie für eine wasserundurchlässige Bodenabdeckung. Schützen Sie dabei auch gegebenenfalls am Schirm montierte Heizstrahler und Lautsprecher-Boxen. Bei normaler Verschmutzung genügt meist die gründliche Reinigung mit klarem Wasser. Prüfen Sie vor einer intensiven Reinigung, welche Spezialreiniger verwendet werden sollen. Wir empfehlen die nachfolgenden Produkte, unser Kundendienst berät Sie gerne. Bitte niemals zur Reinigung der Bespannung Hochdruckstrahler, Dampfreiniger oder Dampfstrahler verwenden, dadurch würde die Wasserundurchlässigkeit der Bespannung verloren gehen. Ausgenommen sind Volants und Vorhänge. Weiters ist darauf zu achten, dass eine sichere Erreichbarkeit der zu behandelnden Bespannungsflächen entsprechend den geltenden Normen und Sicherheitsrichtlinien gewährleistet ist, z**.B. Arbeitsbühne, Absturzsicherung, usw.**

2. **Bestellung von Reinigungs- sowie Imprägnier-Produkte:**
   Die empfohlenen Produkte sowie Mengenangaben erhalten Sie bei Meissl Open Air Solutions GmbH kontaktieren Sie dazu bitte unsere Serviceabteilung unter: 0043-6462-2510-600

ACHTUNG: Unsere Reinigungsmittel können in gewisse Länder nicht geliefert werden, da es sich um Gefahrgut handelt sowie die Hersteller-Unterlagen nur auf Deutsch verfügbar sind – Bitte wenden Sie sich für Rückfragen an unsere Serviceabteilung.
https://www.meissl.com/magazin/sommerfit-tipps-tricks-fuer-die-pflege-ihrer-wetterschutzloesung/

Detaillierte Prospekte, Sicherheitsdatenblätter und Merkblätter finden sie bei den Herstellern unter:
EASY TOP: https://www.schimmelschutzservice.com/de/easy-top-impraegnierung.html
POLYTEX: https://www.schimmelschutzservice.com/de/poly-tex-cleaner.html
TENTO-CLEAN: https://www.schimmelschutzservice.com/de/tento-clean.html
FASERSCHUTZ: https://www.schimmelschutzservice.com/de/faserschutz-500-ml.html
SCHIMMALGIN: https://www.schimmelschutzservice.com/de/schimmalgin-spezial.html

3. **Disclaimer:**

Bei diesem Schreiben handelt es sich um eine reine Handlungsempfehlung! Meissl Open-Air Solutions führt weder die Dienstleistung zur Reinigung noch zur Imprägnierung durch. Aus diesem Grund übernimmt Meissl Open-Air Solutions keine Haftung hinsichtlich erzielbarer Ergebnisse oder daraus resultierender optischer Veränderungen an Farben oder Oberflächen. Wir verweisen auf die Herstellervorgaben laut den angeführten Sicherheitsdatenblättern auf unserer Homepage.
Meissl Open Air Solutions GmbH weist dezidiert darauf hin, dass keine Haftung auf Vollständigkeit oder Richtigkeit auf Basis der übermittelten Informationen übernommen wird.

Bei Fragen bitte einfach melden!
Serviceabteilung: +43 6462 2510 600 Ihr Team von Meissl Open-Air Solutions GmbH

Datum: 03.09.2025
Version 1.1
Verfasser: Meissl Open-Air Solutions GmbH

Auswahlhilfe – Reinigungs- und Pflegeprodukte

Verschmutzungsart / Einsatzbereich	Geeignet für Stofffarbe	Produkt	Besondere Hinweise
Imprägnierung und langanhaltender Schutz gegen Wasser, Öl, Schmutz nach der Reinigung	Alle Farben	Easy Top	Für Schutz, nicht Reinigung. Immer auf gereinigtem, trockenem Material anwenden. (siehe Detailinformation und Datenblätter)
Leichte bis mittlere Verschmutzungen: Umwelteinflüsse, Grünbelag, Schimmel, Alterungsspuren	Alle Farben	Polytex	Kombination aus Reinigung + Imprägnierung, bei stärkerer Verschmutzung anderes Produkt wählen. (siehe Detailinformation und Datenblätter)
Schimmel, Stockflecken, Algen, Moos, Ruß, Vogelkot, Bakterien, Witterungsverschmutzungen	Dunkle und gestreifte Stoffe	Tento-Clean	Keine Vorbehandlung mit Faserschutz, nach Reinigung Imprägnierung empfohlen (z. B. Easy Top). (siehe Detailinformation und Datenblätter)
Vorbehandlung bei Stockfleckenentfernung zur Vermeidung von Oxidationsflecken	Helle Stoffe (weiß bis sandbraun)	Faserschutz	Immer vor Schimmalgin anwenden, gleichmäßig auf trockenem Stoff verteilen. (siehe Detailinformation und Datenblätter)
Starke Verschmutzungen, Stockflecken, Schimmel, Algen, Moder, Vogelkot, Bakterien	Helle Stoffe (weiß bis sandbraun)	Schimmalgin	Nur in Verbindung mit vorheriger Faserschutz-Anwendung, danach Imprägnierung empfohlen. (siehe Detailinformation und Datenblätter)

Easy Top – Hightech-Carbon-Imprägnierung für ALLE Farben

Dieses Merkblatt fasst die wichtigsten Informationen zur Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise des Produkts **Easy Top** zusammen. Geeignet für den Schutz und die Pflege verschiedenster Materialien gegen Wasser, Öl und Schmutz.

Easy Top: Dient nach der Reinigung zum Schutz und Schmutzabweisung des Materials

Kriterium	**Beschreibung**
Wann anwenden	Für alle Textilarten, Mischgewebe, Synthetik, Leder und Kunstleder. Typische Einsatzgebiete: Bootsverdecke, Zelte, Markisen, Segel, Strandkörbe, Schuhe, Bekleidung. Besonders geeignet für langanhaltenden, wasser-, öl- und schmutzabweisenden Schutz.
Wie anwenden	Gereinigte und trockene Oberfläche gleichmäßig, aber nicht zu nass, im Freien oder gut belüfteten Räumen einsprühen. Trocknen lassen. Volle Schutzwirkung nach 24 Stunden. Schutzwirkung durch Wärmezufuhr (Bügeln oder Sonne 1–2 Std.) verstärken. Fenster und Klarsichtfolien nicht besprühen bzw. sofort abwischen.
Dosierempfehlung	Ca. 50–100 ml pro m².
Besondere Hinweise	Sprühgerät nach Gebrauch mit klarem Wasser spülen. Gebinde dicht verschließen. Kühl, frostfrei und gut belüftet lagern. Flüssigkeit und Dampf sind leicht entzündbar. Augenkontakt vermeiden, geeignete Schutzausrüstung tragen.

Polytex – Reinigung und Imprägnierung

Dieses Merkblatt fasst die wichtigsten Informationen zur Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise der Produkte **Polytex Reiniger** und **Polytex Imprägnierung** zusammen. Es dient der fachgerechten Pflege und dem Schutz von Outdoor-Textilien.

Politik: Dient zur grundsätzlichen Reinigung und Imprägnierung von Stoffen. (bei geringerer Verschmutzung einsetzbar)

Kriterium	Beschreibung
Wann anwenden	Bei der Reinigung und Pflege von Outdoor-Textilien wie Bootsverdecken, Persenningen, Markisen, Zelten und anderen Geweben. Geeignet bei Verschmutzungen durch Umwelteinflüsse, Grünbelag, Schimmel und allgemeine Alterungsspuren.
Wie anwenden	**1. Reinigung:** Oberfläche mit Wasser anfeuchten, Polytex Reiniger gleichmäßig aufsprühen und mit weicher Bürste oder Schwamm einarbeiten. 5–15 Minuten einwirken lassen, nicht antrocknen lassen, danach gründlich mit Wasser abspülen und trocknen lassen. **2. Imprägnierung:** Nach kompletter Trocknung Polytex Imprägnierung gleichmäßig aufsprühen, bis die Oberfläche benetzt ist, nicht zu nass arbeiten. In gut belüfteter Umgebung anwenden. Volle Schutzwirkung nach 24 Stunden.
Dosierempfehlung	Reiniger: ca. 100–150 ml/m² je nach Verschmutzung. Imprägnierung: ca. 50–100 ml/m².

Tento-Clean – Spezialreiniger für DUNKLE und gestreifte Outdoor- Textilien

Dieses Merkblatt fasst die wichtigsten Informationen zur Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise von **Tento-Clean** zusammen. Es dient der fachgerechten Entfernung von Schimmel, Stockflecken und anderen Verschmutzungen auf Outdoor-Materialien.

Tento-Clean: Nur geeignet für dunkle und gestreifte Stoffe, danach Imprägnierung empfohlen, z.B. Easy-Top - Achtung keine Faserschutz zur Vorbehandlung verwenden!

Kriterium	Beschreibung
Wann anwenden	Bei Stockflecken, Schimmel, Algen, Moos, Ruß, Vogelkot, Bakterien und Witterungsverschmutzungen auf Outdoor- und Campingstoffen wie Verdecke, Segel, Zelte, Schirme, Markisen, Strandkörbe, Liegewiesen, Pavillons, Leder, Gummi und polymerisierte Materialien. Besonders geeignet für gestreifte und dunkelfarbige Stoffe. Nicht für beigefarbene Bootsverdecke aus Baumwollmischgewebe (hier Schimmalgin spezial verwenden).
Wie anwenden	1. Zu reinigende trockene Fläche besprühen. 2. Nach 10 Minuten erneut besprühen, bis Flecken verschwunden sind (bei kühler Witterung langsamere Wirkung). 3. Anschließend gründlich mit klarem, fließendem Wasser abspülen (kein stehendes Wasser). 4. Liegend behandeln. 5. Nach der Behandlung Imprägnierung empfohlen. 6. Entnommenes Material aus Kanistern nicht zurückgießen. 7. Sprühgerät nach Gebrauch mit Wasser durchspülen und Gebinde dicht verschließen.
Dosierempfehlung	Ca. 100 ml/m² im Sprühverfahren. Produkt ist gebrauchsfertig – keine Verdünnung nötig.
Wichtige Hinweise	Nicht mit anderen Produkten mischen. Bei Anwendung in geschlossenen Räumen gut lüften. Vor Sonnenlicht schützen, kühl lagern. Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Durch Bleichwirkung können Farbveränderungen bei Textilien, Teppichen, Tapeten und Hölzern auftreten – vorher an unauffälliger Stelle testen. Kindersicheres Gebinde verwenden.

Faserschutz – Spezialvorbehandlung HELLE Stoffe gegen Oxidationsflecken

Dieses Merkblatt fasst die wichtigsten Informationen zur Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise des Produkts **Faserschutz** zusammen. Es dient als Vorbehandlung zum Schutz heller Stoffe vor Fleckenbildung bei der Stockfleckenentfernung.

Faserschutz: Anwendung nur für helle Farben als Vorbehandlung bei Stockflecken

Kriterium	Beschreibung
Wann anwenden	Zur Vorbehandlung von hellen Bootsverdeckstoffen (Farben Weiß bis Sandbraun) vor der Anwendung von Schimmalgin spezial, um Oxidationsflecken zu vermeiden. Besonders geeignet für den Einsatz bei Stockflecken auf hellen Stoffen.
Wie anwenden	Das trockene Verdeck auf der verschimmelten Seite gleichmäßig und sparsam mit Faserschutz besprühen. Auf gleichmäßige Verteilung achten. Durch die Dochtwirkung sieht man den Einzug. Das gesamte Verdeck behandeln. Spritzer auf Folienscheiben sofort trocken abwischen. Anschließend sofort mit Schimmalgin behandeln, ca. 30 Minuten einwirken lassen, zwischendurch kontrollieren und nachsprühen, bis alle Stockflecken entfernt sind. Danach gründlich mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Nach der Reinigung das Verdeck imprägnieren, z.B. mit Easy Top.
Dosierempfehlung	Faserschutz: ca. 30–50 ml/m². Schimmalgin: ca. 100–150 ml/m².
Besondere Hinweise	Nicht in praller Sonne anwenden. Fenster und Klarsichtfolien nicht besprühen bzw. sofort sauber abwischen. Sprühpistole nach Gebrauch mit klarem Wasser durchspülen und Gebinde wieder verschließen. Kühl, gut belüftet und dicht verschlossen lagern. Flüssigkeit kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Augenkontakt vermeiden, geeignete Schutzausrüstung tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Schimmalgin spezial – Stockflecken- und Schimmelentferner

Dieses Merkblatt fasst die wichtigsten Informationen zur Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise von **Schimmalgin spezial** zusammen. Es dient der fachgerechten Entfernung von Schimmel, Stockflecken und anderen organischen Verschmutzungen.

Schimmalgin: Bei starken Verschmutzungen NUR auf hellen Stoffen in Verbindung mit vorheriger Behandlung durch Faserschutz anzuwenden.

Kriterium	Beschreibung
Wann anwenden	Bei Stockflecken, Schimmel, Algen, Moder, Ruß, Vogelkot, Bakterien und anderen organisch-biologischen Verschmutzungen auf hellen Verdeck- und Schirmstoffen (weiß bis sandbraun). Auch bei extremem Schmutz- und Pilzbefall wirksam. Vorher Polyoxin spezial Faserschutz anwenden, um Oxidationsflecken zu vermeiden.
Wie anwenden	1. Stoff liegend behandeln. 2. Trockenen Stoff mit Faserschutz gleichmäßig besprühen (Dochtwirkung beobachten). 3. Direkt im Anschluss mit Schimmalgin spezial besprühen (nur gleichmäßige Benetzung). 4. Mehrfach besprühen, bis Flecken verschwinden. 5. Mit klarem, fließendem Wasser gründlich abspülen, bis kein Schaum mehr sichtbar ist. 6. Trocknen lassen. 7. Nachbehandlung mit EASY-TOP zur Imprägnierung empfohlen.
Dosierempfehlung	Verbrauch ca. 100 ml/m² im Sprühverfahren. Faserschutz wirkt ca. 2 Stunden, bei Arbeitsunterbrechung erneut anwenden. Produkt ist gebrauchsfertig, keine Verdünnung erforderlich.
Hinweise	Nicht mit anderen Produkten mischen. Bei Anwendung in geschlossenen Räumen gut lüften. Vor Sonneneinstrahlung schützen, kühl lagern. Kindersicheres Gebinde. Farbveränderungen bei Textilien, Teppichen, Tapeten und Hölzern möglich – vorher an unauffälliger Stelle testen.